

NOVITA' 2009

Luce Permanente a LED



Excellence INTELLIGENTE LED

Alimentazione 240V, 50/60Hz

Lampada modello AUTOTEST SA sempre accesa a LED
L'apparecchio è già fornito con 3 ingressi per minicanale 20x10mm,
1 adattatore tubo Ø20 e 2 staffette per il fissaggio in cartongesso o controsoffitto

codice	descrizione	lampada	lumen 100%	autonom. (ore)	peso (gr.)	dimensioni (BxLxH mm)	fam.	conf.	listino €
626-01201	EAL-60	Led	60	1	1340	361x163x81	LUE	1 20	



Excellence AUTOTEST LED

Alimentazione 240V, 50/60Hz

Lampada modello INTELLIGENTE SA sempre accesa a LED
L'apparecchio è già fornito con 3 ingressi per minicanale 20x10mm,
1 adattatore tubo Ø20 e 2 staffette per il fissaggio in cartongesso o controsoffitto

codice	descrizione	lampada	lumen 100%	autonom. (ore)	peso (gr.)	dimensioni (BxLxH mm)	fam.	conf.	listino €
626-01200	EIL-60	Led	60	1	1340	361x163x81	LUE	1 20	



Volutta LED

Alimentazione 240V, 50/60Hz

Lampada modello SA sempre accesa a LED
contenitore ABS autoestinguente, diffusore Policarbonato. Classe II
accumulatori Ni-Cd. Montaggio a parete. Norme riferimento EN60598.2.22 e UNE20392.93

codice	descrizione	lampada	lumen 100%	autonom. (ore)	peso (gr.)	dimensioni (BxLxH mm)	fam.	conf.	listino €
626-01202	VL-200	Led	200	1	800	327x145x58	LUE	1 20	
626-01204	VL-200-2	Led	200	1	800	327x145x58	LUE	1 20	
626-01206	VL2-200	Led	200	2	800	327x145x58	LUE	1 20	
626-01208	VL2-200-2	Led	200	2	800	327x145x58	LUE	1 20	
626-01210	VL3-100	Led	130	3	800	327x145x58	LUE	1 20	
626-01212	VL3-100-2	Led	130	3	800	327x145x58	LUE	1 20	



Volutta DOPPIA LED

Alimentazione 240V, 50/60Hz

Lampada modello SA sempre accesa a **LED** contenitore ABS autoestinguente, diffusore Policarbonato. Classe II accumulatori Ni-Cd. Montaggio a parete. Norme riferimento EN60598.2.22 e UNE20392.93

codice	descrizione	lampada	lumen 100%	autonom. (ore)	peso (gr.)	dimensioni (BxLxH mm)	fam.	conf.		listino €
626-01214	VDL-200	Led	200	1	800	327x290x117	LUE	1	20	
626-01216	VDL-200-2	Led	200	1	800	327x290x117	LUE	1	20	
626-01218	VDL2-200	Led	200	2	800	327x290x117	LUE	1	20	
626-01220	VDL2-200-2	Led	200	2	800	327x290x117	LUE	1	20	
626-01222	VDL3-100	Led	130	3	800	327x290x117	LUE	1	20	
626-01224	VDL3-100-2	Led	130	3	800	327x290x117	LUE	1	20	



Volutta INCASSO TETTO LED

Alimentazione 240V, 50/60Hz

Lampada modello SA sempre accesa a **LED** ad incasso in controsoffitto contenitore ABS autoestinguente, diffusore Policarbonato. Classe II accumulatori Ni-Cd. Montaggio a tetto. Norme riferimento EN60598.2.22 e UNE20392.93

codice	descrizione	lampada	lumen 100%	autonom. (ore)	peso (gr.)	dimensioni (BxLxH mm)	fam.	conf.		listino €
626-01238	VTL-200	Led	200	1	950	361x163x81	LUE	1	20	
626-01240	VTL-200-2	Led	200	1	950	361x163x81	LUE	1	20	
626-01242	VTL2-200	Led	200	2	950	361x163x81	LUE	1	20	
626-01244	VTL2-200-2	Led	200	2	950	361x163x81	LUE	1	20	
626-01246	VTL3-100	Led	130	3	950	361x163x81	LUE	1	20	
626-01248	VTL3-100-2	Led	130	3	950	361x163x81	LUE	1	20	



Volutta INCASSO PARETE LED

Alimentazione 240V, 50/60Hz

Lampada modello SA sempre accesa a **LED** ad incasso a parete contenitore ABS autoestinguente, diffusore Policarbonato. Classe II accumulatori Ni-Cd. Montaggio a parete. Norme riferimento EN60598.2.22 e UNE20392.93

codice	descrizione	lampada	lumen 100%	autonom. (ore)	peso (gr.)	dimensioni (BxLxH mm)	fam.	conf.		listino €
626-01226	VPL-200	Led	200	1	1050	361x163x81	LUE	1	20	
626-01228	VPL-200-2	Led	200	1	1050	361x163x81	LUE	1	20	
626-01230	VPL2-200	Led	200	2	1050	361x163x81	LUE	1	20	
626-01232	VPL2-200-2	Led	200	2	1050	361x163x81	LUE	1	20	
626-01234	VPL3-100	Led	130	3	1050	361x163x81	LUE	1	20	
626-01236	VPL3-100-2	Led	130	3	1050	361x163x81	LUE	1	20	



Volutta INCASSO TETTO LED

Alimentazione 240V, 50/60Hz

Lampada modello SA sempre accesa a LED
contenitore ABS autoestinguente, diffusore Policarbonato. Classe II
accumulatori Ni-Cd. Montaggio a superficie, incasso o stagno.
Norme riferimento EN60598.2.22 e UNE20392.93

codice	descrizione	lampada	lumen 100%	autonom. (ore)	peso (gr.)	dimensioni (BxLxH mm)	fam.	conf.		listino €
626-01250	DL-200	Led	200	1	650	327x125x55.5	LUE	1	20	
626-01252	DL-200-2	Led	200	1	650	327x125x55.5	LUE	1	20	
626-01254	DL2-200	Led	200	2	650	327x125x55.5	LUE	1	20	
626-01256	DL2-200-2	Led	200	2	650	327x125x55.5	LUE	1	20	
626-01258	DL3-100	Led	130	3	650	327x125x55.5	LUE	1	20	
626-01260	DL3-100-2	Led	130	3	650	327x125x55.5	LUE	1	20	



Extraplana LED

Alimentazione 240V, 50/60Hz

Lampada modello SA sempre accesa a LED
contenitore ABS autoestinguente, diffusore Policarbonato. Classe II
accumulatori Ni-Cd. Montaggio a superficie, incasso o stagno.
Norme riferimento EN60598.2.22 e UNE20392.93

codice	descrizione	lampada	lumen 100%	autonom. (ore)	peso (gr.)	dimensioni (BxLxH mm)	fam.	conf.		listino €
626-01262	FL-200	Led	200	1	800	325x134x36	LUE	1	20	
626-01263	FL2-200	Led	200	2	800	325x134x36	LUE	1	20	
626-01264	FL3-100	Led	130	3	800	325x134x36	LUE	1	20	



Hermetic LED

Alimentazione 240V, 50/60Hz

Lampada modello SA sempre accesa a LED
contenitore ABS autoestinguente, **IP65**, diffusore Policarbonato. Classe II
accumulatori Ni-Cd. Montaggio a superficie, incasso o stagno.
Norme riferimento EN60598.2.22 e UNE20392.93

codice	descrizione	lampada	lumen 100%	autonom. (ore)	peso (gr.)	dimensioni (BxLxH mm)	fam.	conf.		listino €
626-01265	DEL-200	Led	200	1	700	361x130x84	LUE	1	20	
626-01266	DEL2-200	Led	200	2	700	361x130x84	LUE	1	20	
626-01267	DEL3-100	Led	130	3	700	361x130x84	LUE	1	20	

ATTENZIONE:

Gli accessori per la serie LED sono i medesimi utilizzati per i corrispondenti modelli nelle versioni fluorescenti